

Qualitätsprodukte für die Metallbearbeitung.  
Quality products for metalworking.

# PREMIUM-QUALITÄT IN JEDEM TEIL VON WERKZEUG BIS MASCHINE

Premium quality in all components,  
from tools to machinery



**DAS KARNASCH PRODUKTSORTIMENT ONLINE!** Nutzen Sie unseren Webshop und profitieren Sie von den speziellen Vorteilen für Onlineshop-Kunden.

**THE KARNASCH PRODUCT RANGE ONLINE!** Use our webshop and benefit from the special advantages for onlineshop customers.

 <https://shop.karnasch.tools>

# KA 38 BLUE-MAG · SENSOR · TWIN-RAIL SLIDE



EUROPE-VERSION

230 VOLT · VOLTS

USA-VERSION

110 VOLT · VOLTS

UK-VERSION

110 VOLT · VOLTS

20 8020 010

€ 715,00



20 8020 020

€ 715,00



20 8020 030

€ 715,00



**Kernbohren**  
Core drilling

110 mm  
4"

Ø 12-38 mm  
5/32"-1.1/2"

**Spiralbohren**  
Twist drilling

Vorböhrer empfohlen  
Pre-drill recommended  
8 mm

Ø 3-18 mm  
3/16"-45/64"

**Senken**  
Countersinking

Ø 10-30 mm  
3/8"-1.3/16"

**Zubehör**  
Accessories

**Lastdrehzahl**  
Speed full load

Getriebestufen  
Gear stages

1 = 450 min<sup>-1</sup>

338-449, 468-482

554

564-593

483-485, 490

Die angegebenen maximalen Durchmesser / Schnitttiefen der Kernbohrmaschinen, können wir nur mit **original** Karnasch Bohrwerkzeugen garantieren.  
The specified maximum diameter / cutting depths of the magnetic hole cutting machines, can only be guaranteed with **original** Karnasch drilling tools.

\* Mit der Maschine sind **55 mm Schnitttiefe** erreichbar. Bei Verwendung 2-teiliger Auswerferstifte (Beschreibung siehe Seite 346) sind bis zu **110 mm Schnitttiefe** möglich ab Durchmesser 18 mm.

\* The machines are supplied as standard with **55 mm cutting depth** holder. Please use our 2-part pins (explanation see page 346) for cutters from 18 mm if you need **cutting depth up to 110 mm**.

**Besonderheiten**  
Special Characteristics



Dank "HEAVY-DUTY" Schienenführungssystem problemlos **110 mm** Schnitttiefe erreichbar (Beschreibung siehe S. 988).

Thanks to "HEAVY-DUTY" Twin Rail Slide System easily **110 mm** cutting depth possible. (Description on page 988).



Motorleistung Watt Motor Power Watts	1100
Aufnahme Tool holder	Direktaufnahme Weldon 19 mm Directly Weldon 19 mm (3/4")
Kühlmittelzufuhr Coolant supply	Integriert, automatisch Internal, automatically
Hub Stroke	170 mm   6.5/8"
Spannung Voltage	230 Volt / 110 Volt 230 Volts / 110 Volts
Magnethaltekraft Magnetic adhesion	1100 kg   2425 lb
Magnetfuß Magnetic foot	85 x 170 mm Starr Fixed
Gewicht Weight	10,50 kg 23,00 lb

Film Movie



Index